

Leibaan Special 68

Speciaal samengestelde olie voor smering van gereedschapswerktuigen, waarvan de leibanen vanuit een hydraulisch systeem worden gesmeerd.. Leibaanolie Special combineert de voor hydraulische olie vereiste eigenschappen met die van een goede leibaanolie, waardoor een goede werking van het hydraulisch systeem is verzekerd en geen "stick slip" zal optreden. De olie is geschikt voor metaalbewerkingsmachines welke werken met nauwe toleranties b.v. CNC bewerkingscentra's en hydraulische slijpbanken waarbij de olie tevens leibanen/geleidingen smeert.

Eigenschappen

- Anti "stick slip"
- Uitstekende hechtend en drukopnemend vermogen
- Grote weerstand tegen corrosie en slijtage
- Smering leibanen vanuit het hydraulisch systeem
- Detergerend en dispergerend

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		68
Mineralen/Synthetisch		Mineraal
Dichtheid	15.0 °C	0.887 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	68.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	8.7 mm ² /s
Viscositeits Index		98.0
Vlampunt C.O.C. (open)		205.0 °C
Vloeipunt		-21.0 °C

Specificaties

DIN CG-L/HLP-D/CL, Timken OK 25 lbs, Stick Slip ratio 0.85, Cincinnati Milacron P-35, ISO TR 3498: G/HM/CB

Verpakkingen

60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.