

Leibaanolie U 220

Speciaal samengestelde olie voor smering van gereedschapswerktuigen.

Toepassing

Toe te passen bij bijvoorbeeld draaibanken. Het bijzondere adhesieve vermogen voorkomt wegwassing door waterige koelvloeistoffen. Deze olie is geschikt voor horizontale en verticale geleidingen. De olie verlaagt de statische wrijving waardoor stick-slip wordt vermeden. Hierdoor zijn nauwe bewerkingstoleranties mogelijk.

Eigenschappen

- Uitstekende hechting
- Grote weerstand tegen corrosie
- EP-toevoeging
- Geen stick-slip

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
Dichtheid	15.0 °C	0.895 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	220.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	18.2 mm ² /s
Viscositeits Index		95.0
Vlampunt C.O.C. (open)		245.0 °C
Vloeipunt		-6.0 °C

Specificaties

ISO 19378 GA & GB, ISO 11158 HG (ISO VG 68), DIN 51524-2 HLP, FZG-12, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02

Verpakkingen

60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.