

Kettingzaagolie

Aan de samenstelling van een smeeroilie voor een kettingzaagblad van kettingzagen worden speciale eisen gesteld. Door de hoge omloopsnelheid van de kettingzaag rond het zaagblad kan de olie, als deze niet van de juiste samenstelling is, worden weggeslingerd. Een goede permanente smering komt daardoor in gevaar, met als gevolg een snel en verhoogd slijtagebeeld. Kettingzaagolie, is een met zorg samengestelde paraffinische olie met toevoegingen, onder andere een "tackiness agent" die het afslingeren van de olie tegengaat.

Toepassing

Voor ketting/blad/geleiding van elektrische kettingzagen en motorkettingzagen.

Eigenschappen

- uitstekende kleefkracht
- werkt uitstekend bij zeer hoge en zeer lage temperaturen
- prima anti-slijtage eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Mineralen/Synthetisch		Mineraal
Dichtheid	0.888 °C	15.0 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	150.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	14.8 mm ² /s
Viscositeits Index		98.0
Vlampunt C.O.C. (open)		245.0 °C
Vloeipunt		-15.0 °C

Verpakkingen

208,2 liter, 60 liter, 4 liter, 1 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.