



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Endurance 15W-40  
G2112  
23

### Endurance 15W-40

Dit is een motorolie van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste dieselmotoren. Lange verversingstermijnen zijn bij gebruik van deze olie mogelijk. Geeft een goede bescherming tegen bore-polishing en slijtage van de nokkenas.

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		15W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.875 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	110.5 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		136.0
Vlampunt C.O.C. (open)		228.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		11.1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1.43 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. E7, A.P.I. CI-4/SL

Meets requirements of: MB 228.3, Volvo VDS 3, MACK EO-N, Renault VI RLD-2, MAN M3275-1, MACK EO-M PLUS, Cummins CES 20077/ 8, Caterpillar ECF-1A/ ECF-2, MTU/DDC Type 2, Global DHD-1, Deutz DQC-III-10, Detroit Diesel 93K215, JASO DH-1

#### Verpakkingen

Bulk, 210 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.