



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Transcat 30  
G5120  
19

### Transcat 30

Transcat is een Transmissie olie voor o.a. Caterpillar transmissies. Door de speciale wrijvingseigenschappen wordt de slip in lamellen pakketten van koppeling en remmen beperkt. Geeft een hoge bescherming tegen slijtage van tandwielen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Deze olie mag niet worden gebruikt in motoren.

### Gemiddelde analysecijfers

SAE		30
Dichtheid	15.0 °C	0.888 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	95.6 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	11.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		100.0
Vlampunt C.O.C. (open)		238.0 °C
Vloeipunt		-25.0 °C
Sulfaatgehalte		1.32 %wt

### Specificaties

Meets requirements of: ZF TE ML 03C/07D/07F, Caterpillar TO-4/TO-2, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1

### Verpakkingen

Bulk, 210 liter, 60 liter, 10 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.