



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

CARDAN OIL GL 5 85W-90
G5289
22

CARDAN OIL GL 5 85W-90

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a. hypoid overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

Uitstekende weerstand tegen oxidatie

Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen

Laag stolpunt

Zeer goed EP-eigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		85W-90
Dichtheid	15.0 °C	0.89 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	149.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	14.8 mm ² /s
Viscositeits Index		98.0
Vlampunt C.O.C. (open)		230.0 °C
Vloeipunt		-30.0 °C
Sulfaatgehalte		0.05 %wt
Zuur getal		1.8 mg KOH/g

Specificaties

A.P.I. GL5, MIL-L 2105D

Meets requirements of: MB 235.0, 342-TYP M1, ZF TE ML 16B - 17B - 19B - 07A

Verpakkingen

Bulk, 210 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.