

# Macron 805 M-20 VEG

## Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

### BESCHREIBUNG

Macron 805 M-20 VEG ist basierend auf einem speziellen, synthetischen Ester aus nachwachsenden Rohstoffen. Eine ausgewogene Kombination von schwermetallfreien EP- und Verschleißschutzadditiven zeichnen das Produkt aus.

### VORTEILE

- Hohe EP- und Verschleißschutz-eigenschaften
- Hohe Werkzeugstandzeit und Oberflächengüte der bearbeiteten Werkstücke
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Geringe Ölnebelbildung und Verdampfungsverlust
- Hohe Anwenderakzeptanz
- Chlorfrei
- Schwermetallfrei
- Aromatenfrei

### ANWENDUNG

Macron 805 M-20 VEG ist entwickelt worden für den Einsatz beim Fräsen, Läppen, Drehen und Feinbearbeitungen von Stählen und hochlegierten Stählen, Titan, Buntmetall- und Aluminiumlegierungen.

### KONZENTRATIONSEMPFEHLUNG

Macron 805 M-20 VEG wird unverdünnt eingesetzt.

### LAGERUNG

Eine Lagertemperatur von 5 – 40 °C sollte eingehalten und Frost vermieden werden.

Die empfohlene Lagerzeit beträgt 2 Jahre.

### TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaftem	Typischer Wert	Test Methode
Aussehen	hellgelb	
Dichte @ 20°C	890	ASTM D 4052
Viskosität @ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	20	ASTM D 445
Flammpunkt COC °C	210	ASTM D 92
Kupferkorrosion	1b	ASTM D 130

Stand: 04/11 MR

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Das Produkt stellt bei empfohlener Anwendung und Einhaltung von industriellen und persönlichen Hygienestandards kein besonderes Sicherheitsrisiko dar. Durch sachgemäßen Einsatz und Pflege können Gesundheitsrisiken und Kosten reduziert werden.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle Daten auf diesem Produkt-Datenblatt sind typisch für dieses Produkt. Das Datenblatt ersetzt keine Spezifikation. Wir behalten uns vor, das Produkt bei Bedarf ohne vorherige Nachricht abzuändern. Alle gelieferten Produkte, Dienstleistungen und Informationen unterliegen unseren aktuell gültigen Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.