



Mobil 1 New Life™ 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Ultiem Presterende Synthetische Motorolie

Productbeschrijving

Mobil 1 is 's werelds toonaangevende merk voor synthetische motorolie die een uitzonderlijke prestatie en bescherming levert.

Mobil 1 New Life™ 0W-40 is ontworpen voor de laatste motortechnologie, het ideale product voor nieuwere voertuigen, of oudere voertuigen in goede conditie en levert onze beste allround prestatie.

Eigenschappen en potentiële voordelen

Mobil 1 New Life 0W-40 is samengesteld uit een eigen mengsel van goed presterende synthetische basisoliën, versterkt met een nauwkeurig gebalanceerd componenten systeem. Mobil 1 New Life 0W-40 is ontwikkeld om slijtage te minimaliseren en om prestatie zo goed als nieuw te behouden. Het helpt te beschermen tegen slijk en lakvorming in zware omstandigheden, houdt verontreinigende stoffen weg bij kritische motoronderdelen, presteert in extreme temperaturen en houdt uw motor in top conditie. Het is een complete motorolie en wordt aanbevolen indien u in een moderner voertuig rijdt of simpelweg als u een uitstekende olie voor uw auto wenst.

- Laatste OEM en industriële goedkeuringen
- Keuze voor fabrieksvulling door veel van 's werelds beste voertuigen
- Goed presterende basisoliën gecombineerd met een nauwkeurig gebalanceerd componenten systeem voor uitstekende allround bescherming
- Uitstekende lage temperatuur capaciteit voor een snelle motorbescherming bij het starten
- Lage frictie eigenschappen voor brandstofbesparing
- Extreem laag oliegebruik waardoor navullen minder nodig is
- Uitstekende thermische en oxidatie stabiliteit om opbouw van slijk te verminderen en de motor schoon te houden

Toepassingen

Dankzij extensieve samenwerking met belangrijke fabrikanten in de ontwikkeling en de toepassing van de laatste smeringstechnologie wordt Mobil 1 New Life 0W-40 aanbevolen voor praktisch alle soorten moderne voertuigen waar het bevorderlijk is voor het bieden van ongeëvenaarde prestatie, zelfs in de meest veeleisende rijomstandigheden, van licht tot zwaar.

- Laatste motortechnologieën, waaronder turbo chargers, direct injection, diesel en hybride auto's
- Uitstekend presterende motoren
- Bevordert verlenging van olieversingintervallen
- Bijna alle werkomstandigheden, van mild tot extreem

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil 1 New Life 0W-40 voldoet aan of overtreft de vereisten van:	
API SN/SM/SL/SJ	X
ACEA A3/B3,A3/B4	X
Nissan GT-R	X

Mobil 1 New Life 0W-40 heeft de volgende fabrieksgoedkeuringen:	
---	--

Mobil 1 New Life 0W-40 heeft de volgende fabrieksgoedkeuringen:	
VW 502 00/505 00	X
PORSCHE A40	X

Mobil 1 New Life 0W-40 biedt volgens ExxonMobil het volgende kwaliteitsniveau:	
API CF	X
VW 503 01	X
SAAB	X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025	X

Typische eigenschappen

Mobil 1 New Life 0W-40	Waarde
Viscositeit, cST (ASTM D445)	
bij 40 °C	75
bij 100 °C	13.5
Viscositeitsindex	185
MRV bij -40°C, cP (ASTM D4684)	31,000
HTHS Viscositeit mPa·s @ 150°C (ASTM D4683)	3.8
Totaal basiciteits getal (TBN/Total Base Number) (ASTM D2896)	11.8
Asgetal, gew % (ASTM D874)	1.3
Fosforgehalte , gew%(ASTM D4981)	0.1
Vlampunt, °C (ASTM D92)	230
Dichtheid bij 15,6 °C, g/ml (ASTM D 4052)	0.85

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. De veiligheidsbladen (MSDS) zijn op verzoek beschikbaar via uw verkoopkantoor of via het internet of zal door de verkoper aan klanten toegezonden worden indien en voor zover dit wettelijk is vereist. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Mobil, Mobil 1 en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van één van haar ondernemingen.

07-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan

zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved