



Mobil Super™ 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

High-performance tweetakt motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 2T is een tweetakt motorolie met hoge prestaties voor gebruik in motorfietsen, sneeuwscooters en kettingzagen met mengsmering. Mobil Super 2T is vooraf verdund om mengen makkelijk te maken als het aan brandstof toegevoegd wordt.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 2T combineert minerale oliën met een hoge kwaliteit met een sterk additievensysteem om een algehele reinheid en prestaties te bieden. Belangrijke eigenschappen en voordelen:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Goede bescherming tegen slijtage	Bevordert een langere levensduur van de motor
Thermische en oxidatiestabiliteit en beheersing van neerslagvorming	Schonere motoren resulteren in een verlengde levensduur van de bougies en kleppen, minder vastzitten en bescherming van de zuigerveren en zuigers en uitsluiting van voorontsteking
Goede corrosiebescherming	Bevordert een langere levensduur van de motor
Minder voorontsteking	Beter brandstofrendement en een langere levensduur van de zuigers

Specificaties en goedkeuringen

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Asgetal, mass%, ASTM D874	0,05
Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052	0,878
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	132
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	8.7
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	63
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-12

Eigenschap	
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	110

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

04-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved