

LongLife 12+ Koelvloeistof -35C (O)

OK LongLife 12+ Koelvloeistof (O) is een universeel toepasbare, roze gekleurde koelvloeistof met OAT corrosiebeschermers. Dit product is gebruiksklaar en biedt een langdurige bescherming.

Toepassing

LongLife Koelvloeistof -35°C (O) kan het gehele jaar worden gebruikt in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren.

Bij verversing van al het koelmiddel, moet eerst worden gecontroleerd wat de kleur van de oude koelvloeistof was. Als dit afwijkt van de nieuwe kleur, dan is het aan te bevelen om eerst het systeem goed te spoelen met water voordat het gevuld wordt met de nieuwe koelvloeistof.

Eigenschappen

- voldoet aan de eisen van de belangrijkste constructeurs
- bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten, boraten en silicaten
- beschermt aluminium ook bij hoge temperaturen
- verlengt de levensduur van de waterpompen
- zorgt voor goede koeling van de motor
- geeft een goede bescherming tegen corrosie voor alle metalen in een koelsysteem
- zeer goede thermische karakteristieken waardoor een effectieve motorkoeling zonder koken wordt gewaarborgd
- neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
- kleur: Roze (voorheen oranje)
- geeft langdurige bescherming

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	1,118 kg/l
Alkaliniteit		5,6 ml/HCl N/10
Kookpunt		175,0 °C
Kleur		oranje (roze)
Vriespunt	°C	-37,0 °C
PH		8,2

Specificaties

DAF 74002, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600, MB 325.3, Chrysler MS9176, Cummins 85T8-2, 890T8-4, CUNA NC 956-16, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D, ESD M97B49-A, GM 1899M, US 6277M, Opel GM QL130100, John Deere H24B1&C1, Leyland Trucks LTS22AF10, MACK 014GS 17004, Renault 41-01-001, VAG TL 774D-(G12), VAG TL 774F-(G12+), Volvo (Volvo Coolant VCS)

Voldoet aan de eisen: ASTM D 4985, ASTM D 3306, AFNOR NF R15-601, BS 6580, SAE J 1034, NATO S 759, FFV Heft R443, UNE 26361-88, JIS K2234

Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L, 210 L, IBC

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.