

BIO HTU

OK BIO HTU is een biologisch afbreekbare universele hydraulische transmissie-olie (UTTO), ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie en hydraulische systemen, eventueel uitgerust met natte remmen. De moderne formulering maakt dat deze UTTO een hogere kwaliteit biedt dan een minerale UTTO. Dit uit zich in verbeterde bescherming tegen corrosie, slijtage en wrijving. De olie is bestand tegen vocht en kan goed overweg met grote temperatuurverschillen.

Toepassing

OK BIO HTU is ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals tractoren en zelfrijders, alsmede voor wegenbouw- en grondverzetmachines. OK BIO HTU is volledig biologisch afbreekbaar in de bodem, waardoor hij ingezet kan worden op milieugevoelige projecten.

Eigenschappen

- zeer goede oxidatie-stabiliteit
- hoge en stabiele VI
- goede EP en antislijtage eigenschappen
- uitstekende anti-roest en anti-slijtage eigenschappen
- geschikt voor toepassing in systemen met natte remmen

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,9 kg/l
Viscositeit	40 °C	56,0 mm²/s
Viscositeit	100 °C	10,6 mm²/s
Viscositeits Index		182
Vlampunt C.O.C. (open)		240 °C
Vloeipunt		-45 °C

Specificaties

- API GL-4
- ZF TE-ML 05E
- Case MS1204, MS1205
- John Deere J20C
- Massey Ferguson M1127, M1135, M1141
- Ford New Holland M2C134D
- White Farm Q-1826
- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- Zetor
- Volvo

Voldoet aan de eisen: Bio-afbreekbaar volgens OECD 301B > 60% binnen 28 dagen

Verpakkingen

60 L, 205 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buijtenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.