

BIO HTU

OK BIO HTU is een biologisch afbreekbare universele hydraulische transmissie-olie (UTTO), ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissiesystemen en hydraulische systemen, eventueel uitgerust met 'natte remmen'.

OK BIO HTU is vooral ontwikkeld voor situaties waar verontreiniging van het milieu is te verwachten.

Toepassing

OK BIO HTU is ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals tractoren en zelfrijders, alsmede voor wegenbouw- en grondverzetmachines. De gebruikstemperatuur mag de 80°C niet overschrijden.

Eigenschappen

- zeer goede oxidatie-stabiliteit
- hoge en stabiele VI
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- uitstekende anti-roest en anti-slijtage eigenschappen
- geschikt voor toepassing in systemen met 'natte remmen'

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,9 kg/l
Viscositeit	40 °C	56,0 mm²/s
Viscositeit	100 °C	10,6 mm²/s
Viscositeits Index		182
Vlampunt C.O.C. (open)		240 °C
Vloeipunt		-45 °C

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

Voldoet aan de eisen: MF M1145/M1143, JD JDM J20C, Case MS1209/1207, CNH MAT3525/MAT3505, FNHA-2-C201.00, Ford M2C-134D, Biodegradability volgens OECD301B>60%

Verpakkingen

60 L, 205 L, BULK