

1004 0W-30

OK 1004 0W-30 is een vol-synthetische brandstofbesparende motorolie met een zeer hoge viscositeitsindex.

Toepassing

OK 1004 0W-30 is een brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor VW personenwagens vanaf bouwjaar 2000 met flexibele verversingsintervallen WIV (Wartungs Intervall Verlängerung), benzinemotoren tot 30.000 km (VW503.00) en dieselmotoren tot 50.000 km (VW 506.00). Deze olie kan ook in viertakt (4T) benzine- en dieselmotoren ingezet worden, waar de fabrikant een olie met onderstaande specificaties voorschrijft. NIET GEBRUIKEN ALS VW 503.01 WORDT VOORGESCHREVEN.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- zeer hoge viscositeits-index
- grote weerstand tegen shearing
- vlotte koude start
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- zeer goede detergerende en dispergerende werking
- veilige smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-30
Dichtheid	15 °C	0,855 kg/l
Viscositeit	-35 °C	5360 mPa.s
Viscositeit	40 °C	53,0 mm²/s
Viscositeit	100 °C	9,6 mm²/s
Vlampunt C.O.C. (open)		226 °C
Vloeipunt		-51 °C
T.B.N.		10,2 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,28 %wt

Specificaties

Voldoet aan de eisen: VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01

Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buijthuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.