



### Lithium EP 0 vet

OK Lithium EP 0 vet is een lithiumvet dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik middels centrale smeersystemen. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van de te smeren onderdelen wat leidt tot lagere onderhoudskosten.

#### Toepassing

OK Lithium EP 0 vet is geschikt voor gebruik in alle merken centrale smeersystemen, behalve Willy Vogel. Voor Willy Vogel raden wij aan een Lithium EP 00 vet te gebruiken.

#### Eigenschappen

- Mechanisch stabiel, zeep en olie separeren niet, ook niet wanneer zeer hoge drukken of lange standtijd van het vet in het leidingsysteem optreden
- Het vet kan zelfs bij wisselende temperaturen over lange afstand - door dunne leidingen - verpompt worden
- De EP additieven geven bescherming bij sterk wisselende belastingen en verminderen slijtage
- Goede anti-corrosie en anti-oxydatie eigenschappen
- Uitstekende weerstand tegen water

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium zeep
NLGI Klasse	0
Druppelpunt	> 160 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 355 - max. 385
Viscositeit basisolie bij 40 °C	200,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht	260,0 kg
Water uitwas test	38 °C
Waterbestendigheid	< 10%
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	max 2 - 2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 120 °C
Dichtheid	0,92 kg/l

#### Verpakkingen

180 KG, 20 kg, 4X5 KG, 50 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.