



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

OK Lithium EP 0
O3603
24

Lithium EP 0 vet

OK Lithium EP 0 vet is een lithiumvet dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in centrale smeersystemen. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van de te smeren onderdelen wat leidt tot lagere onderhoudskosten.

Toepassing

OK Lithium EP 0 vet is geschikt voor gebruik in alle merken centrale smeersystemen, behalve Willy Vogel. Voor Willy Vogel raden wij aan een Lithium EP 00 vet te gebruiken.

Eigenschappen

- Mechanisch stabiel, zeep en olie separeren niet, ook niet wanneer zeer hoge drukken of lange standtijd van het vet in het leidingsysteem optreden
- Het vet kan zelfs bij wisselende temperaturen over lange afstand - door dunne leidingen - verpompt worden
- De EP additieven geven bescherming bij sterk wisselende belastingen en verminderen slijtage
- Goede anti-corrosie eigenschappen
- Uitstekende weerstand tegen water

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium zeep
NLGI Klasse	0
Druppelpunt	> 160 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 355 - max. 385
Viscositeit basisolie bij 40 °C	200,0 mm²/s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm²/s
4 kogel laskracht	260,0 kg
Water uitwas test	38 °C
Waterbestendigheid	< 10%
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	max 2 - 2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 120 °C
Dichtheid	0,92 kg/l

Specificaties

DIN 51502: KP0K-30

Verpakkingen

18 KG, 50 KG, 180 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.