

### Lithium EP 00 vet

OK Lithium EP 00 vet is een lithiumvet dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik middels centrale smeersystemen. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van de te smeren onderdelen wat leidt tot lagere onderhoudskosten. Ook bij lage temperaturen blijft dit vet uitstekend vloeibaar.

#### Toepassing

OK Lithium EP 00 vet is geschikt voor gebruik in Willy Vogel smeersystemen. Voor andere systemen raden wij aan OK Lithium EP 0 vet te gebruiken.

#### Eigenschappen

- Mechanisch stabiel: zeep en olie separeren niet, ook niet wanneer zeer hoge drukken of lange standtijd van het vet in het leidingsysteem optreden
- Kan zelfs bij wisselende temperaturen over lange afstand - door dunne leidingen - verpompt worden
- De EP additieven geven bescherming bij sterk wisselende belastingen en verminderen slijtage
- Goede anti-corrosie en anti-oxydatie eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium 12-hydroxy stearaat
NLGI Klasse	00
Druppelpunt	> 160 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 400 - max. 430
Viscositeit basisolie bij 40 °C	40,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	5,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht	280,0 kg
Water uitwas test	38 °C
Waterbestendigheid	30%
Corrosie werende eigenschappen Emcor	ISO 11007
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	2-2
Toepassings temperatuur	min. -50 - max. 120 °C
Kleur	licht bruin
Dichtheid	0,90 kg/l

#### Specificaties

KP00K-50

#### Verpakkingen

180 KG, 18 KG, 50 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.