



Lithium EP 2-LMA 314 vet

OK Lithium EP 2-LMA 314 vet is een hoogwaardig multi purpose vet in een NLGI-2 consistentie. Het vet is vrij van zware metalen en voorzien van zorgvuldig geselecteerde Extreme Pressure additieven en corrosiebeschermers. Deze additieven verzekeren een langere levensduur van de te smeren onderdelen en daardoor lagere onderhoudskosten. Dit vet is door zijn boterachtige structuur makkelijk verpompaar.

Toepassing

Alle soorten lagers en smeersystemen in de landbouwmechanisatie.

Eigenschappen

- Bestand tegen hoge druk in wentellagers
- Kan werktemperaturen tot 120°C aan
- Bestand tegen onregelmatig schokkende en trillende belastingen
- Toepasbaar onder natte, vuile en stoffige omstandigheden

Gemiddelde analysecijfers

	Lithium zeep
Verdikker	
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	> 180 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 265 - max. 295
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt	min. 300 - max. 330
Viscositeit basisolie bij 40 °C	320,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	21,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	320,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Water washout 1h/80°C	10,0 %
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	max 2 - 2
Toepassings temperatuur	min. -20 - max. 120 °C
Kleur	licht bruin
Dichtheid	0,91 kg/l

Specificaties

KP2K-20

Verpakkingen

180 KG, 18 KG, 50 KG, vetpatronen & schroefpatronen

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.