

Lithium Complex EP 2/3 vet

OK Lithium Complex EP 2/3 vet is een universeel toepasbaar smeervet dat in een breed temperatuurbereik ingezet kan worden. Het kan worden gebruikt voor de smering van wentellagers in de automotive sector en industrie. Het vet behoudt zijn stabiliteit onder trillende en schokkende omstandigheden, ook bij langdurige hoge piektemperaturen (220 °C) die kunnen ontstaan in wiellagers tijdens veelvuldig afremmen.

Toepassing

OK Lithium Complex EP 2/3 vet wordt gebruikt voor de smering van wentellagers in de automotive sector en industrie.

Eigenschappen

- Zeer stabiele smeerfilm
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Zeer goede thermische stabiliteit
- Lange levensduur
- Goede corrosiebescherming

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium complex
NLGI Klasse	2.5
Druppelpunt	> 260 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 245 - max. 275
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt	min. 280 - max. 310
Viscositeit basisolie bij 40 °C	215,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	18,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	275,0 kg
Water uitwas test	80 °C
Waterbestendigheid	DIN51807/1
Water washout 1h/80°C	3,0 %
Corrosie werende eigenschappen Emcor	0-0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 140 °C
Kleur	geelachtig-bruin
Dichtheid	20,0 °C 0,95 kg/l
Koper corrosie	1b

Specificaties

KP2.5N-30

Voldoet aan de eisen: SKF R2F test A, SKF R2F test B (140 °C)

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK

Verpakkingen
18 KG, 50 KG, vetpatronen

Quintol

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.