

### CP-1300 EP 2 vet

OK CP-1300 EP 2 vet is een hoogwaardig, extreem waterbestendig smeervet op basis van minerale olie en polymeren met watervrije calciumzeep als verdikker. Met deze moderne technologie is een smeervet ontwikkeld dat breed inzetbaar is onder zware omstandigheden. Uitstekende hechting (plakkerig) dus blijft goed op zijn plek zitten.

#### Toepassing

Ontwikkeld voor applicaties die onderhevig zijn aan een combinatie van hoge en schokkende belastingen, geringe snelheden en mogelijk wateruitwassing. Deze condities treft men aan in de industrie, wegenbouw, landbouw, bosbouw, baggerindustrie, havenkranen en zwaar transport. OK CP-1300 vet wordt succesvol toegepast in lagers van transportsystemen, op glijlagers, tandheugels en in penbusverbindingen van hydraulische grondverzetmachines.

Het gebruik in sneldraaiende lagers wordt afgeraden vanwege de hoge viscositeit van de basisolie. Ondanks de hoge viscositeit is het vet toch goed verpompbaar.

#### Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Corrosiebestendig
- Uitstekende lastdragende eigenschappen
- Zeer goede hechting op de ondergrond
- Bevat EP en AW additieven
- Uitstekend bestand tegen hoge en schokkende belastingen

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker		Calcium Zeep
NLGI Klasse		2
Druppelpunt		> 140 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt		min. 265 - max. 295
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt		min. 285 - max. 315
Viscositeit basisolie bij 40 °C		1370,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C		95,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht		320,0 kg
Water uitwas test		90 °C
Waterbestendigheid		0-90
Water washout 1h/80°C		9,0 %
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water		max 2 - 2
Toepassings temperatuur		min. -30 - max. 120 °C
Kleur		Geel
Dichtheid	20 °C	0,90 kg/l
Koper corrosie		1b

#### Specificaties

DIN 51502: KP2K-30

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

# OK

## **Verpakkingen**

18 KG, 50 KG, 180 KG, vetpatronen & schroefpatronen

**Quintol**

### **Brandstoffen en smeermiddelen**

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

### **Tankstations en tankpassen**

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**[www.ok.nl](http://www.ok.nl)**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.