

LHM Plus Vloeistof

OK LHM Plus Vloeistof is een speciale hydraulische vloeistof op basis van bijzondere minerale basisoliën.

Toepassing

OK LHM Plus Vloeistof is te gebruiken voor remsystemen en hydraulisch bediende koppelingen in bepaalde Citroën auto's.

Eigenschappen

- bijzonder laag stolpunt
- tast geen afdichtingsmateriaal aan
- hoge- en stabiele viscositeitsindex
- sterk anti-schuim vermogen
- niet-hygroscopisch

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,84 kg/l
Viscositeit	40 °C	18,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	6,2 mm ² /s
Viscositeits Index		330
Vlampunt C.O.C. (open)		125 °C
Vloeipunt		-50 °C
Zuur getal		0,05 mg KOH/g

Specificaties

Citroën, PSAB71-2710

Verpakkingen

12X1 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.