

Productnaam
Productnummer
Versie

1001 Extra 10W-40
O2102
30

1001 Extra 10W-40

OK 1001 Extra 10W-40 is een half-synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit die de eisen gesteld door de belangrijke automobielfabrikanten overtreft.

Toepassing

OK 1001 Extra 10W-40 is geschikt bevonden voor alle types benzine- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens, zowel met als zonder turbo. Dit full-SAPS product biedt optimale bescherming aan de wat oudere motoren zonder DPF/ GPF.

Eigenschappen

- beschermt de motor maximaal tegen oxidatie, slijtage, roest en sludge vorming onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
- beschermt direct bij koude start
- geeft goede bescherming bij hoge bedrijfstemperaturen
- een hoge en stabiele viscositeitsindex
- verlengt de levensduur van de motor

Gemiddelde analysecijfers

SAE	10W-40	
Dichtheid	15 °C	0,872 kg/l
Viscositeit	-25 °C	5690 mPa.s
Viscositeit	40 °C	100,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	15,0 mm ² /s
Viscositeits Index	157	
Vlampunt C.O.C. (open)	238 °C	
Vloeipunt	-42 °C	
T.B.N.	10,7 mg KOH/g	
Sulfaatasgehalte	1,32 %wt	

Specificaties

API SP/CF, ACEA A3/B4

Voldoet aan de eisen: VW 501.01, VW 505.00, MB 229.1, MB 229.3, Renault RN0700, RN0710, PSA B71 2300

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.