

### 1001 Extra 10W-40

OK 1001 Extra 10W-40 is een half-synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit die de eisen gesteld door de belangrijke automobiefabrikanten overtreft.

#### Toepassing

OK 1001 Extra 10W-40 is geschikt bevonden voor alle types benzine- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens, zowel met als zonder turbo. Dit full-SAPS product biedt optimale bescherming aan de wat oudere motoren zonder DPF/ GPF.

#### Eigenschappen

- beschermt de motor maximaal tegen oxidatie, slijtage, roest en sludge vorming onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
- beschermt direct bij koude start
- geeft goede bescherming bij hoge bedrijfstemperaturen
- een hoge en stabiele viscositeitsindex
- verlengt de levensduur van de motor

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,872 kg/l
Viscositeit	-25 °C	5690 mPa.s
Viscositeit	40 °C	100,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	15,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		157
Vlampunt C.O.C. (open)		238 °C
Vloeipunt		-42 °C
T.B.N.		10,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,32 %wt

#### Specificaties

API SN/CF, ACEA A3/B4

Voldoet aan de eisen: VW 501.01, VW 505.00, MB 229.1, MB 229.3, Renault RN0700, PSA B71 2300

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.