

### 1001 Extra 10W-40

OK 1001 Extra 10W-40 is een half-synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit die de eisen gesteld door de belangrijke automobiefabrikanten overtreft. Door gebruik te maken van moderne additieven worden de juiste eigenschappen verkregen.

#### Toepassing

OK 1001 Extra 10W-40 is geschikt bevonden voor alle types van de nieuwe generatie benzine- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- beschermt de motor maximaal tegen oxydatie, slijtage, roest en sludge vorming onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
- verlengt de levensduur van de katalysator
- beschermt direct bij koude start en zorgt voor snel opwarmen van de motor
- een hoge en stabiele viscositeits-index

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15,0 °C	0,869 kg/l
Viscositeit	-25,0 mPa.s	3710,0
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	3712,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	101,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		152,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
T.B.N.		10,2 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,29 %wt

#### Specificaties

API SL/CF, ACEA A3/B4

Voldoet aan de eisen: VW 501.01, VW 505.00, MB 229.1

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.