

### Leibaanolie U 68

OK Leibaanolie U 68 is een speciaal samengestelde olie voor de smering van gereedschapswerktuigen.

#### Toepassing

Toe te passen bij bijvoorbeeld draaibanken. Het bijzondere adhesieve vermogen voorkomt wegwassing door waterige koelvloeistoffen. Deze olie is geschikt voor horizontale en verticale geleidingen. De olie verlaagt de statische wrijving waardoor 'stick slip' wordt vermeden. Hierdoor zijn nauwe bewerkingstoleranties mogelijk.

#### Eigenschappen

- uitstekende hechting
- grote weerstand tegen corrosie
- EP-toevoeging
- anti 'stick slip'

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		68
Dichtheid	15 °C	0,885 kg/l
Viscositeit	40 °C	68,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	8,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		97
Vlampunt C.O.C. (open)		225 °C
Vloeipunt		-28 °C

#### Specificaties

ISO 19378 GA & GB, ISO 11158 HG (ISO VG 68), DIN 51524-2 HLP, FZG-12, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-EO2

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.