

### TWS 150

OK TWS 150 is een industriële transmissieolie met EP-toevoegingen, geschikt voor smering van vele types tandwielkasten en overbrengingen. Uitermate geschikt voor de smering van open en gesloten tandwieloverbrengingen werkend onder zware bedrijfsomstandigheden en/of schokbelasting.

#### Toepassing

OK TWS 150 is geschikt voor overbrengingen als tandwielkasten, wormkasten, reductoren, variatoren. Niet toepasbaar als een hypoid-olie wordt toegeschreven.

#### Eigenschappen

- uitstekende bescherming tegen hoge specifieke belastingen en/of schokbelastingen
- beschermt tegen roest en corrosie
- geen neiging tot het vormen van emulsies
- sterke antioxydatie-toevoegingen
- grote stabiliteit
- sterke hechting aan de tandflanken, ook bij stilstand zeer goede aanloopsmering

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Dichtheid	15,0 °C	0,896 kg/l
Viscositeit bij 40°C		150,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		14,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		95,0
Vlampunt C.O.C. (open)		245,0 °C
Vloeipunt		-25,0 °C

#### Specificaties

ISO VG 150

Voldoet aan de eisen: DIN 51517 deel 3 CLP,  
(AIST) US Steel 224, David Brown S.1.53.101.E, AGMA  
9005- E02 (EP), ISO 12925-1 type CDK

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-  
schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.