

OK

Quintol

Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

OK Schroefas Kokervet 2/3
O3615
21

Schroefas Kokervet 2/3

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is vet op basis van minerale olie met Calcium/Lithium als verdikker.

Toepassing

OK Schroefaskokervet EP 2/3 is speciaal ontworpen voor toepassingen in de scheepvaart, onderhevig aan een combinatie van hoge- en schokkende belastingen, geringe snelheden en mogelijk wateruitwassing. Geschikt voor rollagers, glijlagers en andere smeerpunten waarop bovenstaande toepassingen van kracht zijn.

Eigenschappen

- Extreem waterbestendig
- Corrosiebestendig
- Uitstekende lastdragende eigenschappen
- Bevat EP en AW additieven
- Uitstekend bestand tegen hoge- en schokkende belastingen

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium/Calcium Zeep
NLGI Klasse	2.5
Druppelpunt	180 °C
Penetratie bij 25 °C 60 slagen bewerkt	min. 245 - max. 275
Penetratie bij 25 °C 100.000 slagen bewerkt	min. 285 - max. 315
Viscositeit basisolie bij 40 °C	465,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	27,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	3200,0 kg
Waterbestendigheid	DIN 51807
Corrosie werende eigenschappen Emcor	ISO 11007
Toepassings temperatuur	min. -20 - max. 120 °C
Kleur	bruin
Koper corrosie	ASTM D4048

Verpakkingen

18 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.