

Compressorolie 68

OK Compressorolie 68 is een minerale olie met speciale toevoegingen geschikt voor gebruik in verschillende typen luchtcompressoren. Speciaal bij compressoren met een hoge compressie eindtemperatuur wordt het risico van explosies en branden in het hogedruk-leidingnet sterk vermindert.

Toepassing

OK Compressorolie 68 is speciaal ontwikkeld voor de smering van schroef- en schottencompressoren met relatief hoge eindtemperaturen.

Eigenschappen

- geringe neiging tot koolvorming
- goede anti-slijtage werking
- goede anti-corrosie eigenschappen
- goede anti-schuimwerking

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,882 kg/l
Viscositeit bij 40°C		68,0 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		9,28 mm ² /s
Viscositeits Index		113,0
Vlampunt C.O.C. (open)		240,0 °C
Vloeipunt		-36,0 °C
Sulfaatgehalte		0,91 %wt
T.B.N.		7,1 mg KOH/g

Specificaties

ISO 6743-3A DAG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.