

Productnaam  
Productnummer  
Versie

1003 5W-40  
O2105  
34

### 1003 5W-40

OK 1003 SAE 5W-40 is een vol-synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit, die positief bijdraagt aan de prestaties van de motor. OK 1003 SAE 5W-40 overtreft de eisen die worden gesteld door de belangrijke Europese en Japanse automobielabrikanten.

#### Toepassing

OK 1003 SAE 5W-40 is zowel geschikt voor motoren met turbocompressor als voor motoren met multi-kleppentechniek, zowel diesel, benzine als LPG, in personen- en bestelwagens. Dit product beantwoordt de vraag naar een veilige en betrouwbare motorolie in elke werkbare conditie.

#### Eigenschappen

- beschermt direct bij koude start en onder de meest zware bedrijfsomstandigheden bij de meest uiteenlopende temperaturen
- zorgt voor minimale wrijving, waardoor de motor een hoog rendement heeft
- verlengt de levensduur van de katalysator
- vermindert het brandstofverbruik
- maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven
- constante druk in het motoroliesysteem en in het hydraulische multi-kleppensysteem

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-40
Dichtheid	15 °C	0,856 kg/l
Viscositeit	-30 °C	5880 mPa.s
Viscositeit	40 °C	92,2 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		167
Vlampunt C.O.C. (open)		228 °C
Vloeipunt		-42 °C
T.B.N.		10,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1,32 %wt

#### Specificaties

API SN/CF, ACEA A3/B4

#### Voldoet aan de eisen:

BMW Longlife-01, Opel GM-LL-B-025, Renault RN700/RN710, Fiat 9.55535-M2, Porsche A40, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00/505.00, PSA B71 2296

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.