

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Boorolie HD  
O3811  
20

### Boorolie HD

OK Boorolie HD is een emulgeerbare metaalbewerkingolie op basis van minerale olie, bestemd voor metaalbewerkingen.

#### Toepassing

OK Boorolie HD is geschikt voor het draaien, boren en zagen van normale handelsstaalsoorten. Voeg hiertoe 1 deel OK Boorolie HD toe aan 9 delen water.

Het product vorstvrij opslaan en in verband met stabiliteit binnen een jaar gebruiken.

#### Eigenschappen

- anti-lasbescherming
- zeer goede koeling en smering
- goede weerstand tegen bacteriegroei
- stabiele emulsie
- geen schuimvorming
- goede roestbescherming
- bevat geen nitriet

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,908 kg/l
Viscositeit	40 °C	41,1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	6,2 mm <sup>2</sup> /s
Vlampunt C.O.C. (open)		202 °C
Vloeipunt		-18 °C
T.B.N.		11,3 mg KOH/g
Nitriet		NIL

#### Specificaties

Herbert Corrosietest volgens IP 125 (10 %): 0/0-0

#### Verpakkingen

4X5 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.