

SPO 220

OK SPO 220 is een vol-synthetische tandwielolie, op basis van Polyglycol, speciaal ontwikkeld en vervaardigd voor thermisch zwaarbelaste persen.

Toepassing

Als gevolg van de uitstekende natuurlijke viscositeit-temperatuur verhouding en een extreem laag stolpunt kan OK SPO 220 tandwielolie op veel plaatsen worden ingezet. Speciaal daar waar de apparatuur thermisch hoog belast wordt. Bijvoorbeeld brokjespersen.

Bij overgang van minerale basisolie naar deze, op basis van Polyglycol hoogwaardige synthetische olie, dient u het volgende in acht te nemen:

- Voorkom vermenging van minerale olie. Reinig het gehele systeem voor overgang.
- Kan condenswater opnemen waardoor de viscositeit kan toenemen. Dit condenswater kan alleen door middel van uitdampen verwijderd worden.
- Tast normale machineverf aan. Gebruik als verf de bestendige twee-componenten lak.
- Tast bepaalde afdichtingen aan. De volgende afdichtmaterialen zijn bestendig:
 - Acrylnitrit Butadieen (NBR)
 - Fluor (FKM)
 - Silikonen (VMQ)

Eigenschappen

De voordelen van deze synthetische olie op basis van polyglycolen ten opzichte van minerale olie zijn:

- verhoging van het rendement
- verlaging van wrijvingsverliezen
- slijtage vermindering
- verhoging van de thermische belastbaarheid
- sterke anti-oxydatie toevoegingen
- verlaging van de bedrijfstemperatuur
- verhoging van de standtijd waardoor een aanzienlijke verlenging van verversingsperiode mogelijk is

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		220
Dichtheid	15 °C	1,065 kg/l
Viscositeit	40 °C	220,0 mm²/s
Viscositeit	100 °C	34,3 mm²/s
Viscositeits Index		204
Vlampunt C.O.C. (open)		268 °C

Specificaties

Voldoet aan de eisen: FZG: passeert trap 12, DIN 51517-3 CLP

Verpakkingen

10 L, 60 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.