

Pneumatic Oil

OK Pneumatic Oil is geschikt voor de smering van door perslucht aangedreven apparatuur.

Toepassing

OK Pneumatic Oil kan gebruikt worden als nevelsmering voor pneumatische werktuigen, zoals sloophamers, boormachines, luchthamers en pneumatische heiblokken.

Eigenschappen

- zeer goede oxidatiestabiliteit
- goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferrometalen
- uitstekende weerstand tegen hoge druk en schokbelasting
- goede vernevelingseigenschappen
- voorkomt afzetting in het pneumatisch systeem
- een goed anti-icing vermogen
- geen aantasting van rubber en/of kunststofonderdelen
- heeft een laag vloeipunt

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15 °C	0,874 kg/l
Viscositeit	40 °C	46,5 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	7,22 mm ² /s
Viscositeits Index		116
Vlampunt C.O.C. (open)		200 °C
Vloeipunt		-32 °C

Specificaties

ISO 6743/11P

Verpakkingen

20 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.