

Cardan Syn LD 75W-90

OK Cardan Syn LD 75W-90 is een universele volsynthetische tandwielolie, gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan zeer effectieve EP-additieven zijn toegevoegd om op optimale weerstand tegen extreme druk te bewerkstelligen.

Toepassing

OK Cardan Syn LD 75W-90 is ontwikkeld voor het gebruik in zwaarbelaste aangedreven assen en differentiëlen en kan worden gebruikt voor verlengde intervallen, waar dit door de fabricant wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- Zeer geschikt voor een verlengde onderhoudsinterval.
- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuurbelasting.
- Zeer sterke anti-corrosiewerking en een hoge oxidatiestabiliteit om olie-indikking te voorkomen.
- Speciale EP additieven, welke bijdragen aan de bescherming tegen slijtage bij lage snelheden, hoog koppel en extreme schokbelasting.
- Breed toepassingsgebied.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Viscositeit	40 °C	108,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	15,1 mm ² /s
Viscositeits Index		146
Vlampunt C.O.C. (open)		192 °C
Vloei punt		-45 °C

Specificaties

API GL-5 en MT-1, Bosch TE-ML 08, DAF achteras met/ zonder naafreductie, Mack GO-J, Meritor O76-N, ZF TE-ML 07A.

Voldoet aan de eisen: DANA Spicer & Shaes 256 versie A, IVECO assen, Mercedes-Benz MB 235.8, ZF TE-ML 05A 12B 17B 19C en 21A.

Goedgekeurd door:

MAN 342 Type M2, SAE J2360, SCANIA STO 1:0, VOLVO Transmission Oil 97312

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.