

5003 LSP 10W-40

De OK 5003 LSP 10W-40 heavy duty motorolie is gebaseerd op hoogwaardige Low SAPS additieven in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën. Deze multigrade motorolie voldoet aan de meest recente eisen van fabrikanten voor toepassing in de nieuwste, sneldraaiende viertakt (4T) dieselmotoren.

Toepassing

Geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. Deze motorolie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse autobouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. Dit product kan worden toegepast in Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren, indien voorgeschreven door de producent.

Eigenschappen

- Voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige lage emissie normen
- Uitstekende koude start eigenschappen
- Zeer goede 'shear stability'
- Verbeterde weerstand tegen oxidatie
- Uitstekende dispergerende eigenschappen, beperkt neerslag en 'sludge'
- Uitstekende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	103,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	15,0 mm ² /s
Viscositeits Index		152,0
Vlampunt C.O.C. (open)		226,0 °C
Vloeipunt		-39,0 °C
T.B.N.		8,1 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,9 %wt

Specificaties

ACEA E9
API CK-4/SN
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Voldoet aan de eisen: Cat ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel 93K222, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS M2C171-F1, MAN M 3775, MB 228.31, MTU Type 2.1

Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.