

### BlueSpray

OK BlueSpray is een geadditiveerde ureumoplossing (32,5% ureum) die kan worden gebruikt in voertuigen die uitgerust zijn met SCR-technologie. De ureumoplossing zorgt voor een vermindering van de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden (NOx).

### Toepassing

OK BlueSpray is uitermate geschikt voor voertuigen waarbij de optimale temperatuur niet behaald wordt of onderbroken waardoor een goede werking van het standaardproduct niet altijd bereikt wordt.

### Eigenschappen

OK BlueSpray vermindert de kans op problemen die door het gebruik van ureumoplossingen kunnen optreden in de katalysator. Door de aanwezigheid van een niet-schuimend additief, wordt een optimale verneveling bekomen. Hierdoor worden de verstoppingen van de SCR-katalysator geminimaliseerd.

### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	20 °C	min. 1087 - max. 1093 kg/l
Ureumgehalte %		min. 31 - max. 33
Onoplosbare deeltjes		20,0 mg/kg
Biureetgehalte		0,3 m/m
Aldehydegehalte		5,0 mg/kg
Fosfaat		0,5 mg/kg
Calcium		0,5 mg/kg
Ijzer		0,5 mg/kg
Koper		0,2 mg/kg
Zink		0,2 mg/kg
Chroom		0,2 mg/kg
Nikkel		0,2 mg/kg
Aluminium		0,5 mg/kg
Magnesium		0,5 mg/kg
Natrium		0,5 mg/kg
Kalium		0,5 mg/kg

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

# OK

## Specificaties

Eigenschappen	Eenheid	Limieten	
		Min.	Max.
Ureumgehalte %	(m/m)	31,8	33,2
Densiteit (20°C)	kg/m <sup>3</sup>	1087,0	1093,0
Biureetgehalte %	(m/m)		/ 0,3
Aldehydegehalte	mg/kg		/ 5
Fosfaatgehalte	mg/kg		/ 0,5
Onoplosbare deeltjes	mg/kg		/ 20
Calcium	mg/kg		/ 0,5
IJzer	mg/kg		/ 0,5
Koper	mg/kg		/ 0,2
Zink	mg/kg		/ 0,2
Chroom	mg/kg		/ 0,2
Nikkel	mg/kg		/ 0,2
Aluminium	mg/kg		/ 0,5
Magnesium	mg/kg		/ 0,5
Natrium	mg/kg		/ 0,5
Kalium	mg/kg		/ 0,5

## Verpakkingen

10 L, 200 L

### **Brandstoffen en smeermiddelen**

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

### **Tankstations en tankpassen**

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**www.ok.nl**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.