

BlueSpray

OK BlueSpray is een geadditiveerde ureumoplossing (32,5% ureum) die kan worden gebruikt in voertuigen die uitgerust zijn met SCR-technologie. De ureumoplossing zorgt voor een vermindering van de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden (NOx).

Toepassing

OK BlueSpray is uitermate geschikt voor voertuigen waarbij de optimale temperatuur niet behaald wordt of onderbroken waardoor een goede werking van het standaardproduct niet altijd bereikt wordt.

Eigenschappen

OK BlueSpray vermindert de kans op problemen die door het gebruik van ureumoplossingen kunnen optreden in de katalysator. Door de aanwezigheid van een niet-schuimend additief, wordt een optimale verneveling bekomen. Hierdoor worden de verstoppingen van de SCR-katalysator geminimaliseerd.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	20 °C	min. 1087 - max. 1093 kg/l
Ureumgehalte %		min. 31.8 - max. 33.2 % wt
Onoplosbare deeltjes		20,0 mg/kg
Biureetgehalte		0,3 m/m
Aldehydegehalte		5,0 mg/kg
Fosfaat		0,5 mg/kg
Calcium		0,5 mg/kg
Ijzer		0,5 mg/kg
Koper		0,2 mg/kg
Zink		0,2 mg/kg
Chroom		0,2 mg/kg
Nikkel		0,2 mg/kg
Aluminium		0,5 mg/kg
Magnesium		0,5 mg/kg
Natrium		0,5 mg/kg
Kalium		0,5 mg/kg

Verpakkingen

10 L, 200 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.