

OK MTO 75W-80 GL-4

Een breed inzetbare Manuele Transmissie Olie voor een groot scala aan personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze GL-4 olie biedt superieure lager- en tandwielbescherming, blijft goed vloeibaar bij lage temperaturen, biedt goede bescherming tegen corrosie en heeft een lange levensduur. Omdat de gangbare GL-4 specificaties worden overtroffen, kan ook worden gesproken van een GL-4+ product.

Toepassing

Specifiek ontwikkeld voor de handgeschakelde versnellingsbak in Europese en Aziatische voertuigen. Hoewel de olie een viscositeit heeft in het meest gangbare 75W-80 bereik, is deze ook goed te gebruiken wanneer een afwijkende viscositeit wordt voorgeschreven. De hoogwaardige additieven en basisoliën maken het mogelijk om deze olie ook in te zetten wanneer een 70W-75, 70W-90, 75W-85 en 75W-90 wordt gevraagd. Wanneer een dunnere olie wordt voorgeschreven, wordt met de OK MTO 75W-80 uiteraard niet de optimale brandstofbesparing gehaald, maar is wel de hardware goed beschermd.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-80
Dichtheid	15,0 °C	0,866 kg/l
Viscositeit	25 °C mm²/s	None mm²/s
Viscositeit	40 °C mm²/s	54,4 mm²/s
Viscositeit	100 °C mm²/s	9,5 mm²/s
Viscositeits Index		158,0
Vlampunt C.O.C. (open)		222,0 °C
Vloeipunt		-45,0 °C

Specificaties

API GL-4, GL-4+

Voldoet aan de eisen:

BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7
Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A
GM GMW16612 / 1940004 / 19259104
GM 1940182 / 1940764 / 1940768
Honda MTF / MTF-II / MTF-III
MB 235.10
Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330
Renault DC4 / DW5
Special gear oil, MTF 94
Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ
Volvo 97308 / 97309
VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512
VW G 052 527 / 052 549 / 052 726
VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

Verpakkingen

20 L, 60 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.