



Productinformatie

Productnaam	OK LL Koelvloeistof G12+ 40/60
Productnummer	D1060
Versie	14

LL Koelvloeistof G12+ 40/60

OK LL Koelvloeistof G12+ 40/60 is een universeel toepasbare koelvloeistof met OAT corrosiebeschermers. De speciale mengverhouding van 40% MEG en 60% gedemineraliseerd water heeft een hogere warmtecapaciteit dan de gebruikelijke koelvloeistof en geeft bescherming tot -26°C.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	1,04 kg/l
Kookpunt		104,0 °C
Vriespunt		-26,0 °C
PH		8,4

Specificaties

DAF 74002, MAN 248, MB 325.3, Chrysler MS9176, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D, GM 1899M, US 6277M, Opel GM QL130100, Renault 41-01-001, VAG TL 774D-(G12), VAG TL 774F-(G12+)

Voldoet aan de eisen: ASTM D 4985, ASTM D 3306, BS 6580, NATO S 759

Verpakkingen

210 L, BULK, IBC 1000 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.