



## Productinformatie

Productnaam	OK LL Koelvloeistof G12+ 40/60
Productnummer	D1060
Versie	13

### LL Koelvloeistof G12+ 40/60

OK LL Koelvloeistof G12+ 40/60 is een universeel toepasbare koelvloeistof met OAT corrosiebeschermers. De speciale mengverhouding van 40% MEG en 60% gedemineraliseerd water heeft een hogere warmtecapaciteit dan de gebruikelijke koelvloeistof en geeft bescherming tot -26°C.

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	1,05 kg/l
Kookpunt		107,0 °C
Vriespunt		-26,0 °C
PH		8,4

#### Specificaties

DAF 74002, MAN 248, MB 325.3, Chrysler MS9176, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D, GM 1899M, US 6277M, Opel GM QL130100, Renault 41-01-001, VAG TL 774D-(G12), VAG TL 774F-(G12+)

Voldoet aan de eisen: ASTM D 4985, ASTM D 3306, BS 6580, NATO S 759

#### Verpakkingen

210 L, BULK, IBC 1000 liter

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.