



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

1034 FE 0W-20  
None  
5

### 1034 FE 0W-20

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-20
Dichtheid	15,0 °C	0,847 kg/l
Viscositeit	-35,0 mPa.s	5260,0
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	41,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	8,3 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		179,0
Vlampunt C.O.C. (open)		222,0 °C
Vloeipunt		-51,0 °C
T.B.N.		7,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,77 %wt

#### Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.