



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

OK 1034 FE 0W-20
None
4

OK 1034 FE 0W-20

Gemiddelde analysecijfers

SAE		0W-20
Dichtheid	15,0 °C	0,847 kg/l
Viscositeit	-35,0 mPa.s	5260,0
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	41,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	8,3 mm ² /s
Viscositeits Index		179,0
Vlampunt C.O.C. (open)		222,0 °C
Vloeipunt		-51,0 °C
T.B.N.		7,8 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,77 %wt

Verpakkingen

20 L, 4X5 L, 60 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.