

OK

Quintol

Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Bio Green CEP 2 vet
O3620
10

Bio Green CEP 2 grease

OK Bio Green CEP 2 is een biologisch afbreekbaar, waterbestendig smeervet dat universeel toepasbaar is. De basisolie bestaat uit een blend van hernieuwbare plantaardige olie, synthetische esters en polymeren, waarop het EU Ecolabel van toepassing is. De olie is verdikt met watervrije calciumzeep en bevat anti-oxidanten, corrosieremmers en EP/AW additieven.

De goede hechting en waterbestendigheid, in combinatie met de biologische afbreekbaarheid, maken dit vet bij uitstek geschikt voor gebruik in de buitenlucht.

Toepassing

OK Bio Green CEP 2 is een waterbestendig lagervet dat als multipurpose vet overal kan worden toegepast, vooral daar waar sprake is van verliessmering. Toepasbaar in de bosbouw en agri, marine en infra. Te denken valt aan chassis-smering, pen-bus verbindingen, kettingzagen, koppelingen, kabels, lieren, diverse soorten lagere, scharnieren, koppelingen, wissels en buffers.

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	>140 °C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	130,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	23,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	280,0 kg
Water uitwas test	38 °C
Waterbestendigheid	<10%
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -20 - max. 90 °C
Kleur	Licht geel
Dichtheid	0,92 kg/l

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

ISO 12924: L-XBBIB2

DIN 51502: KPE2E-20

Goedgekeurd door:

EU Ecolabel: SE/027/001

SS 155470

EAL (Environmentally Acceptable Lubricant)

Verpakkingen

180 KG