

# OK

**Quintol**

## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Bio Green CEP 2 vet  
O3620  
11

### Bio Green CEP 2 grease

OK Bio Green CEP 2 is een biologisch afbreekbaar, waterbestendig smeervet dat universeel toepasbaar is. De basisolie bestaat uit een blend van hernieuwbare plantaardige olie, synthetische esters en polymeren, waarop het EU Ecolabel van toepassing is. De olie is verdikt met watervrije calciumzeep en bevat anti-oxidanten, corrosieremmers en EP/AW additieven.

De goede hechting en waterbestendigheid, in combinatie met de biologische afbreekbaarheid, maken dit vet bij uitstek geschikt voor gebruik in de buitenlucht.

#### Toepassing

OK Bio Green CEP 2 is een waterbestendig lagervet dat als multipurpose vet overal kan worden toegepast, vooral daar waar sprake is van verliessmering. Toepasbaar in de bosbouw en agri, marine en infra. Te denken valt aan chassis-smering, pen-bus verbindingen, kettingzagen, koppelingen, kabels, lieren, diverse soorten lagere, scharnieren, koppelingen, wissels en buffers.

#### Gemiddelde analysecijfers

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Verdikker  | Calcium Zeep             |
| NLGI Klasse  | 2                        |
| Druppelpunt  | >140 °C                  |
| Viscositeit basisolie bij 40 °C                    | 130,0 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit basisolie bij 100 °C                   | 23,0 mm <sup>2</sup> /s  |
| 4 kogel laskracht                                  | 280,0 kg                 |
| Water uitwas test                                  | 38 °C                    |
| Waterbestendigheid                                 | <10%                     |
| Corrosie werende eigenschappen<br>Emcor zout water | <2-2                     |
| Toepassings temperatuur                            | min. -20 - max. 90 °C    |
| Kleur  | Licht geel               |
| Dichtheid  | 0,92 kg/l                |

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

#### Specificaties

ISO 12924: L-XBBIB2

DIN 51502: KPE2E-20

Goedgekeurd door:

EU Ecolabel: SE/027/001

SS 155470

EAL (Environmentally Acceptable Lubricant)

#### Verpakkingen

180 KG