

### MP 220 AC 0 vet

OK MP 220 AC 0 is een waterbestendig vet dat goed beschermt tegen corrosie, zelfs in zout-water-condities. Hoogwaardige minerale olie met uitstekende EP-additieven maken dit vet geschikt voor multifunctionele smering van lagers, tandwieloverbrengingen en glijvlakken in de industrie en de transportsector.

#### Toepassing

OK MP 220 AC 0 vet heeft een breed toepassingsbereik. De halfvloeibare consistentie maakt het zeer geschikt voor gebruik in centrale smeersystemen van bijvoorbeeld:

- vrachtauto's
- grondverzetmachines
- schroefaskokers en hennegatskokers in de scheepvaart.

De EP-additieven zorgen voor bescherming bij stotende belasting.

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	0
Druppelpunt	>140 °C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	38 °C
Waterbestendigheid	10-30%
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	>2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 120 °C
Dichtheid	0,90 kg/l

#### Specificaties

ISO 12924: L-XCCCB0

DIN 51502: KP0K-30

Verpompbaarheid bij -30°C < 1400 mbar (DIN 51805)

#### Verpakkingen

18 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.