

MP 220 AC 0 vet

OK MP 220 AC 0 is een waterbestendig vet dat goed beschermt tegen corrosie, zelfs in zout-water-condities. Hoogwaardige minerale olie met uitstekende EP-additieven maken dit vet geschikt voor multifunctionele smering van lagers, tandwieloverbrengingen en glijvlakken in de industrie en de transportsector.

Toepassing

OK MP 220 AC 0 vet heeft een breed toepassingsbereik. De halfvloeibare consistentie maakt het zeer geschikt voor gebruik in centrale smeersystemen van bijvoorbeeld:

- vrachtauto's
- grondverzetmachines
- schroefaskokers en hennegatskokers in de scheepvaart.

De EP-additieven zorgen voor bescherming bij stotende belasting.

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	0
Druppelpunt	>140 °C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	38 °C
Waterbestendigheid	10-30%
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	>2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 120 °C
Dichtheid	0,90 kg/l

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

Specificaties

ISO 12924: L-XCCCB0

DIN 51502: KP0K-30

Verpompbaarheid bij -30°C < 1400 mbar (DIN 51805)

Verpakkingen

18 KG