

Productnaam  
Productnummer  
Versie

MP 220 AC 0  
O3650  
10

### MP 220 AC 0 vet

OK MP 220 AC 0 is een waterbestendig vet dat goed beschermt tegen corrosie, zelfs in zout-water-condities. Hoogwaardige minerale olie met uitstekende EP-additieven maken dit vet geschikt voor multifunctionele smering van lagers, tandwieloverbrengingen en glijvlakken in de industrie en de transportsector.

#### Toepassing

OK MP 220 AC 0 vet heeft een breed toepassingsbereik. De halfvloeibare consistentie maakt het zeer geschikt voor gebruik in centrale smeersystemen van bijvoorbeeld schroefaskokers bij hogere temperaturen, vrachtauto's en grondverzetmachines.

Roeren, hennegatskoker, EP voor de stotende belasting, Castrol EPL-0

#### Eigenschappen

Verpompbaarheid bij  $-30^{\circ}\text{C} < 1400 \text{ mbar}$  (DIN 51805)

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	0
Druppelpunt	$>140^{\circ}\text{C}$
Viscositeit basisolie bij $40^{\circ}\text{C}$	$220,0 \text{ mm}^2/\text{s}$
Viscositeit basisolie bij $100^{\circ}\text{C}$	$15,0 \text{ mm}^2/\text{s}$
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	$38^{\circ}\text{C}$
Waterbestendigheid	10-30%
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	$>2-2$
Toepassings temperatuur	min. $-30$ - max. $120^{\circ}\text{C}$
Dichtheid	0,90 kg/l

#### Specificaties

ISO 12924: L-XCCCB0

DIN 51502: KP0K-30

#### Verpakkingen

18 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.