

OK CH-Fluid

Speciale hydrauliekolie voor gebruik in uiteenlopende hydraulische systemen in auto's en vrachtauto's. De bijzonder hoge viscositeitsindex maakt dat de olie in een breed temperatuurbereik inzetbaar is.

Toepassing

Voor gebruik in stuurbekrachten, niveauregelingen, hydro-pneumatische veersystemen, schokdempers, hydrostatische aandrijvingen, ABS-, ASR- en ASC-systemen, hydraulisch bediende koppelingen, hydraulische cabriodakbediening, etc.

Eigenschappen

- Tast afdichtingen niet aan
- Bijzonder laag stolpunt
- Goede anti-schuim eigenschappen
- Zeer geringe verandering van de viscositeit bij temperatuurwisselingen

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,818 kg/l
Viscositeit	40 °C	17,9 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	6,12 mm ² /s
Viscositeits Index		340
Vlampunt C.O.C. (open)		174 °C
Vloeipunt		-63 °C

Specificaties

- PSA S71 2710
- MAN M3289
- VW TL 52146
- ISO 7308
- DIN 51524-T3

Verpakkingen

60 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.