

# OK

**Quintol**

## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

MP 220 EP 2 vet  
O3652  
12

### MP 220 EP 2 vet

Een universeel vet dat gebaseerd is op minerale olie verdikt met waterrijke calciumzeep. Dit vet heeft een uitstekende waterbestendigheid en beschermt zeer goed tegen corrosie, zelfs onder zoutwater condities.

#### Toepassing

OK MP 220 EP2 vet is een multi-purpose lagervet voor de industrie en de automotive sector.

#### Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Calcium Zeep
NLGI Klasse	2
Viscositeit basisolie bij 40 °C	220,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm <sup>2</sup> /s
4 kogel laskracht	300,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 130 °C
Dichtheid	0,92 kg/l

#### Specificaties

DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: XCCIB2

#### Verpakkingen

180 KG

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.