



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Catolit EP 2 vet
50000100
6

Catolit EP 2 vet

Gemiddelde analysecijfers

Verdikker	Lithium zeep
NLGI Klasse	2
Druppelpunt	> 180 °C
Viscositeit basisolie bij 40 °C	200,0 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100 °C	15,0 mm ² /s
4 kogel laskracht	280,0 kg
Water uitwas test	90 °C
Waterbestendigheid	0
Corrosie werende eigenschappen Emcor zout water	<2-2
Toepassings temperatuur	min. -30 - max. 120 °C
Kleur	Geel-bruin
Dichtheid	0,91 kg/l

Verpakkingen

50 KG, 180 KG

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.