

LL Koelvloeistof P-OAT

OK LL Koelvloeistof P-OAT is gebruiksklaar en biedt langdurige bescherming. Dit product is gebaseerd op ethyleenglycol (MEG) vorstbeveiligend en moderne fosfaat-OAT corrosiebeschermer.

Bevat geen nitriet, borat of amines, waardoor deze koelvloeistof veiliger is voor het milieu. De fosfaat corrosiebeschermer biedt diverse voordelen boven het meer gangbare silicaat, waaronder betere warmteoverdracht en langere levensduur van de thermostaat, radiator, waterpomp en de koelvloeistof zelf.

Toepassing

OK LL Koelvloeistof P-OAT kan het gehele jaar door worden gebruikt in motoren van aluminium en gietijzer. Veilig voor aluminium- en koperlegeringen in het koelsysteem.

Wordt door de meeste Japanse en Koreaanse autofabrikanten aanbevolen of voorgeschreven. Geschikt voor personenauto's en vrachtwagens.

Eigenschappen

- Zeer lange levensduur
- Superieure warmteoverdracht
- Verlengt levensduur van de componenten in het koelsysteem
- Goede bescherming tegen cavitatie
- Neutraliseert fluxresten
- Bevat geen nitrieten, boraten, amines en silicaten
- Is compatibel met andere koelvloeistoffen gebaseerd op ethyleenglycol

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	20 °C	1,07 kg/l
Kookpunt		113,0 °C
Kleur		Groenblauw
Vriespunt	ASTM D1177	-36,5 °C
PH	ASTM D1287	7,9

Specificaties

Voldoet aan de eisen: Hyundai / Kia
South Korea KSM 2142
JIS K2234, ASTM D3306
Honda HES D 2009-75
Toyota
Fiat 9.55523
PSA B71 1111 / B71 5110
Ford WSS M97B57-A1
MB 326.7
Renault-Nissan RNES-B-00014 V2.1

Verpakkingen

1 L, 20 L, 208 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.