



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

LL Koelvloeistof P-OAT  
D7100  
15

### LL Koelvloeistof P-OAT

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	20 °C	1,07 kg/l
Kookpunt		113,0 °C
Vriespunt	ASTM D1177	-36,5
PH conditie		ASTM D1287
PH		7,9

#### Specificaties

ASTM D3306 / D6210

Voldoet aan de eisen: Hyundai / Kia

South Korea KSM 2142

JIS K2234

Honda HES D 2009-75

Toyota

Fiat 9.55523

PSA B71 1111 / B71 5110

Ford WSS M97B57-A1

MB 326.7

Renault-Nissan RNES-B-00014 V2.1

#### Verpakkingen

1 L, 20 L, 208 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.